

# Programa de Recuperación de Hojas Deslizantes

**Reduzca sus costos de remoción y produzca ganancias por sus desechos. Ayude a proteger el medio ambiente.**

## PASO 1

### **Construya un receptáculo para el reciclaje**

- Construya un receptáculo de aproximadamente 142 cm de largo x 114 cm de ancho x 135 cm de alto (56"L x 45"W x 53"H), donde pueda entrar una paleta.
- Coloque una paleta de madera o de plástico de 102 cm x 122 cm (40" x 48") sobre su anaqueł inferior.



## PASO 2

### **Apile las hojas deslizantes**

- Quite todo el papel, cartón y cualquier otro material extraño de entre las hojas deslizantes. Se debe quitar todos los materiales contaminantes.
- Apile las hojas deslizantes hasta una altura entre 90 y 120 cm (3'- 4') apretadamente, para asegurar su estabilidad.



## PASO 3

### **Asegure las hojas deslizantes a la paleta**

- Al llegar a la altura de 90 a 120 centímetros (3'- 4'), asegure las hojas deslizantes a la paleta utilizando dos flejes de acero o de poliéster espaciados uniformemente.
- No utilice cuerdas, alambre o cualquier otro material alternativo para embalaje.



## PASO 4

### **Saque y recicle la paleta completa**

- Saque del receptáculo la paleta llena. Añada dos flejes cruzados a los primeros dos flejes. Si es posible, envuelva la paleta ya cargada con plástico estirable.
- Cuando tenga al menos 7 paletas listas, llame a Plastic Packaging al 419-334-6918 para solicitar su desalojo.

