



## ซีรีส์ B

### เครื่องหุ้มฟิล์มยืดแบบวงแหวนโรตารีอัตโนมัติ

#### รองรับปริมาณงานสูงสุด

หุ้มสินค้าได้สูงสุด 100 ชุดต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดสินค้าและรูปแบบการหุ้ม

#### โครงสร้างแข็งแรง

โครงสร้างโครงอะลูมิเนียมรองรับการทำงานหนัก มอบประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาวนาน และการบำรุงรักษาขั้นต่ำ

#### ผสมรวมระบบง่าย

ตั้งค่าเพียงเล็กน้อยและใช้พื้นที่วางน้อยกว่าเครื่องหุ้มฟิล์มทั่วไป

#### การผลิตยืดหยุ่น

รองรับขนาดสินค้าที่หลากหลาย และมีรูปแบบการหุ้มมากมาย เพื่อตอบโจทย์การห่อหุ้มต่าง ๆ

# ซีรีส์ B

## เครื่องหุ้มฟิล์มยืดแบบวงแหวนโรตารีอัตโนมัติ



เครื่องหุ้มฟิล์มยืด Octopus ซีรีส์ B คือเครื่องหุ้มพาเลทอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับวิธีการหุ้มประเภทวงแหวนที่โด่งดังของ Octopus ระบบจ่ายฟิล์มจะหมุนวนรอบสินค้าจากวงแหวนหมุนวนวงจะยกขึ้นและลงตามโปรแกรมการหุ้ม พาเลทคงอยู่กับที่ ซึ่งทำให้สามารถหุ้มสินค้าที่ไม่มั่นคงและน้ำหนักเบาได้ง่ายขึ้นมาก ไม่มีแรงเหวี่ยงที่ก่อให้เกิดความเค้นหรือการตึงบนสินค้าหรือบนอุปกรณ์กลไกการฉีกอยู่ที่วงแหวนทำให้เราสามารถเริ่มและหยุดรอบการหุ้มตรงไหนก็ได้บนสินค้า Octopus มอบการหุ้มสินค้าที่ดีที่สุดในขณะที่ใช้ฟิล์มน้อยที่สุด

### คุณลักษณะและข้อดี

#### ■ ให้ความยืดหยุ่นเหนือชั้น

เครื่องหุ้มฟิล์มยืด Octopus ซีรีส์ B รองรับสินค้าได้หลากหลายขนาด และมีรูปแบบการหุ้มมากมายตามสินค้าที่จะหุ้ม เพราะวาสินค้าจะอยู่กับที่ในขณะที่วงแหวนหมุนอยู่รอบ ๆ ดังนั้นจึงสามารถหุ้มสินค้าที่ไม่มั่นคงและมีน้ำหนักเบาได้

#### ■ ใช้ฟิล์มได้อย่างคุ้มค่า

เครื่องหุ้ม Octopus B ใช้ระบบจ่ายฟิล์มสไตส์ "s" เปรียบเทียบกับระบบจ่ายฟิล์มอื่น ๆ ประสิทธิภาพการทำงานปรับปรุงระดับการยืดของฟิล์มเพื่อลดการใช้ฟิล์ม ในขณะที่ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน

#### ■ การปรับแรงวางฟิล์มกับตั้งสินค้าแบบต่อเนื่อง

การหุ้มฟิล์มแต่ละรูปแบบมีการปรับแต่งแรงให้เข้ากับลักษณะสินค้าในแต่ละส่วนของสินค้า รูปแบบการหุ้มแต่ละแบบจะหุ้มส่วนบน หุ้มส่วนล่าง และหุ้มฟิล์มซ้อนทับด้วยความตึงแรงต่อสินค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของบรรจุภัณฑ์หลัก น้ำหนักของสินค้า รูปร่างของบรรจุภัณฑ์หลัก และระยะทางการจัดส่งของสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหุ้มสินค้า

### คุณลักษณะมาตรฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ

- แผงกันนิรภัยพร้อมสวิตช์ปิดล็อกไฟฟ้า
- OctoFACE HMI มอบประสบการณ์ภาพให้กับผู้ใช้งาน
- เครื่องฉีก No Touch-No Tail (NT<sup>2</sup>) ให้การปิดฉีกคุณภาพสูง โดยมีการบำรุงรักษาน้อยโดยไม่ต้องสัมผัสกับตั้งสินค้า

### ตัวเลือก

- โหลดสเตปป์ไลเซอร์: รับรองว่าสินค้าที่ไม่มั่นคงจะอยู่กับที่ตลอดรอบการหุ้ม
- มีเครื่องจ่ายแผ่นปิดด้านบนในตัว: ให้การกันน้ำอัตโนมัติโดยไม่ต้องการพื้นที่วางเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สอดเสามุม (CPD): สอดเส้าเพิ่มความแข็งแรงที่สี่มุมของตั้งสินค้า
- LogoWRAP: สอดฟิล์มยืดพิมพ์ลายเข้ากับตั้งพาเลทในระหว่างรอบการหุ้มปกติ เพื่อระบุแบรนด์ทั้งสี่ด้านในราคาประหยัด

