



Seria S

**Automatyczna owijarka
typu „stretch” z pierścieniem
obrotowym**

Maksymalizuje przerób

Owija do 125 ładunków na godzinę w zależności od wielkości ładunku i wzoru owijania

Solidna konstrukcja

Solidna stalowa konstrukcja ramy wraz z dobrze wyważonym pierścieniem i urządzeniem podnoszącym zapewnia cichą, wydajną pracę i minimalną konserwację

Prostota włączenia

Wymaga minimalnego montażu i mniej miejsca na podłodze w porównaniu do większości innych owijarek

Elastyczność produkcji

Design pierścienia umożliwia nieograniczoną liczbę wzorów owijania i zoptymalizowane wykorzystywanie folii

Seria S

Automatyczna owijarka typu „stretch” z pierścieniem obrotowym



Automatyczna owijarka z pierścieniem obrotowym Serii S Octopus to w pełni automatyczna owijarka do palet wykorzystująca najnowszą technologię i słynną metodę pierścieniową Octopus.

Octopus pracuje niemal bezgłośnie i jest łatwy w serwisowaniu. Ta wszechstronna maszyna ma konstrukcję modułową, co pozwala na liczne innowacyjne opcje pomagające sprostać konkretnym wyzwaniom związanym z pakowaniem „stretch”.

Cechy i zalety

■ Zapewnia niezrównaną elastyczność

Octopus S jest idealna do szerokiej gamy zastosowań, w tym do produktów niestabilnych i lekkich. Maszyna nie ma sił odśrodkowych, co ułatwia owijanie trudnych ładunków.

■ Optymalizuje zużycie folii

Konstrukcja wózka do folii Easy S zapewnia niezrównaną wydajność. Ta unikalna, łatwa w obsłudze konstrukcja wózka do załadunku folii zapewnia wszystkie zalety owijania typu „S”, a jednocześnie jest bardzo przyjazna dla użytkownika. W porównaniu z tradycyjnymi systemami owijania typu „W”, pozytywny kontakt wzoru owijania „S” poprawia poziom rozciągnięcia wstępnego, lepiej radzi sobie z różnymi foliami, zmniejsza zużycie i znacznie obniża całkowity koszt własności. W połączeniu z innowacyjną możliwością zmiany siły folii w trakcie cyklu owijania owijarki z serii Octopus S zapewniają wymaganą siłę utrzymywania ładunku, jednocześnie optymalizując zużycie folii.

■ Płynna regulacja siły do obciążenia folii

Każdy wzór owijania ma dostosowaną siłę, aby załadować ustawienia do poszczególnych części ładunku. W zależności od rodzaju opakowania podstawowego, masy ładunku, śliskości opakowania podstawowego i odległości transportu ładunku, każdy wzór owijania będzie nakładał owinięcia górne, dolne i zachodzące na siebie z indywidualną siłą naciągu ładunku w celu lepszego utrzymania ładunku w miejscu.

Dodatkowe funkcje standardowe

- Ogródzenie ochronne z elektrycznym wyłącznikiem blokującym
- HMI OctoFACE - dla udoskonalonych wrażeń wizualnych użytkownika
- Zamykarka typu No Touch-No Tail (NT²) oferuje wysokiej jakości, tanie w utrzymaniu zamykanie bez dotykania ładunku

Elementy opcjonalne

- **Stabilizator ładunku:** Zapewnia, że niestabilne ładunki pozostają nienaruszone przez cały cykl owijania
- **Wbudowany dozownik górnego arkusza:** Zapewnia automatyczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, nie zajmując miejsca na podłodze
- **Urządzenie do narożników (CPD - Corner post device):** Wstawia cztery solidne słupki narożnikowe w narożnikach ładunku
- **System zmiany szpuli (RCS - Reel change system):** Zmienia szpule z folią „stretch” automatycznie, oszczędzając czas i pieniądze

