LACHENMEIER®
A SIGNODE BRAND

PRODUCTOS
SERVICIOS
INTEGRACIÓN
AUTOMATIZACIÓN

paquete fardo unificar almacén transporte

Power Flex TL

Enfundado elástico de palés

Rendimiento optimizado

Se adapta el tamaño y grosor del film para la estabilidad requerida en casa caso

Almacenaje en exteriores a prueba de agua

Envoltura por 5 lados para conseguir productos limpios y secos en perfectas condiciones

Robustez y simplicidad

Diseño robusto y funcionamiento intuitivo

Seguridad e innovación

Mantenimiento de la máquina realizado a nivel de suelo

SIGNODE

Multi Flex TL
Enfundado elástico de palés

La máquina de enfundado Power Flex TL protege los productos y las cargas de los elementos, al mismo tiempo que confiere estabilidad a la carga en el transporte, de modo que las mercancías pasan por la cadena de suministro sin sufrir daños. Con su protección en los 5 lados y una capacidad de +200 cargas/palé por hora, la Multi FleX1 ofrece beneficios importantes sobre otros métodos de envoltura de final de línea, incluido el ahorro de costes, gracias a un consumo reducido en film, energía y a una operativa sencilla.



Power Flex TL utiliza el film que se adapta a la forma de la carga, para su mayor estabilidad y protección

Características y beneficios

- **Aumenta la protección de la carga y reduce los costes**

  La Power Flex TL presenta una tecnología de desbobinado del film patentado, mejora la protección de las esquinas al minimizar la delgada y frágil lámina de film en los cantos de las cargas. Esta innovadora tecnología ofrece tanto resistencia como estabilidad, además de ahorrar hasta un 10 % en consumo de film, lo que reduce los costes de embalaje.

- **Simplifica el funcionamiento y el mantenimiento**

  La Power Flex TL presenta un panel HMI intuitivo para agilizar el control y la supervisión del proceso de envoltura. Además, para el mantenimiento rutinario, un sistema patentado descendente permite operaciones más fáciles y rápidas. La sustitución del film, así como otros requisitos de mantenimiento periódico, se realizan a nivel de suelo, lo que facilita el mantenimiento.

- **Adaptación a las necesidades de producción**

  Desde productos paletizados para la industria alimentaria y de bebidas, hasta productos embolsados en la industria de la construcción, la Power Flex TL admite diferentes tipos y tamaños de cargas. Y con numerosas opciones de film, incluyendo film transparente, de color, perforado e impreso, se puede personalizar aún más para otros requisitos de producción, desde aquellos que requieren almacenaje en estantes altos hasta requisitos de transparencia para leer códigos de barras.

Completo

Sin cobertura superior

Banda

Características estándar adicionales

- Maneja varias calidades y grosores de film, de 20 a 200 micras.
- Control de la pinza de agarre: garantiza la correcta colocación del film en las pinzas.
- Control del perfil del palé: supervisa constantemente la forma de la carga garantizando que las pinzas de agarre se coloquen automáticamente en una posición que coincida con la dimensión de la carga.
- Amplia gama de patrones de envoltura: además de una funda totalmente cerrada, la máquina puede aplicar mangas, fundas cortas y refuerzos de film para una mayor estabilidad.

Especificaciones técnicas de Multi Flex TL

Cadencia	Hasta 200 p/h
Longitud de máquina en base	3600 mm
Ancho de máquina en base	2600 mm
Altura máquina**	4500 mm (177.2 in)
Palé mínimo	600 mm L x 400 mm A (23.6 x 15.7 in)
Palé máximo	L 1600 mm x A 1400 mm

** Altura del palé 2000 mm (78.7 in) / altura de transporte 600 mm (23.6 in). Otros tamaños disponibles*

SIGNODE
Signode Denmark ApS
Sønderborg, Dinamarca
T: +45 7342 2200
info@lachenmeier.com

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
©2020 Signode Industrial Group LLC / SIG-118 O-240621 / **www.Signode.com**