



Siri S

Pembalut regangan gelang berputar automatik

Memaksimumkan Kadar Pengeluaran

Membalut sehingga 125 muatan sejam bergantung pada saiz muatan dan corak pembalutan

Pembinaan Teguh

Struktur rangka keluli tahan lasak serta gelang yang berimbang dan alat pengangkat yang bertali sawat menghasilkan pengendalian yang senyap dan cekap serta penyelenggaraan yang minimum

Memudahkan Integrasi

Memerlukan pemasangan minimum dan ruang lantai yang kurang berbanding dengan pembalut yang lain

Fleksibiliti Pengeluaran

Reka bentuk gelang membolehkan corak pembungkusan tanpa had dan penggunaan filem yang optimum

Siri S

Pembalut regangan gelang berputar automatik

PRODUK

PERKHIDMATAN

PENYEPADUAN

AUTOMASI



bungkus



kelompok



penyusun



gudang



pengangkutan

Pembalut regangan Siri Octopus S ialah mesin pembalutan palet gelang putar automatik sepenuhnya yang menggabungkan teknologi terkini dan kaedah jenis gelang Octopus yang terkenal.

Octopus hampir senyap bila beroperasi dan mudah dikendalikan. Mesin serba boleh ini mempunyai reka bentuk modular, membolehkan banyak pilihan inovatif untuk membantu menyelesaikan cabaran balutan khusus anda.

Ciri-ciri dan manfaat

■ Memberi fleksibiliti yang tidak dapat ditandingi

Octopus S sangat sesuai untuk pelbagai aplikasi termasuk produk yang tidak stabil dan ringan. Mesin ini tidak mempunyai daya emparan dan ini memudahkan pembalutan muatan yang mencabar.

■ Mengoptimumkan penggunaan filem

Reka bentuk pembawa filem Easy S menawarkan persembahan yang tiada tandingannya. Reka bentuk pembawa filem muatan yang unik dan mudah ini memberikan semua kelebihan pembalut "S" sambil kekal mesra pengguna. Berbanding dengan sistem pembalutan tradisional "W", sentuhan positif daripada corak pembalutan "S" meningkatkan tahap pra-regangan, mengendalikan pelbagai filem dengan lebih baik, mengurangkan kehausan dan menurunkan kos pemilihan secara signifikan. Ditambah dengan kemampuan inovatif untuk mempelbagaikan daya filem sepanjang kitaran pembalutan, pembalut siri Octopus S memberikan kekuatan penahanan muatan yang diperlukan dan pada masa yang sama mengoptimumkan penggunaan filem.

■ Pelarasan daya-ke-muatan filem yang berterusan

Setiap corak pembalutan mempunyai daya yang disesuaikan untuk setiap bahagian muatan. Berdasarkan jenis pembalutan utama, berat muatan, sifat barangan muatan, dan jarak pengangkutan muatan, setiap corak pembalutan akan menerapkan pembalutan atas, bawah dan pertindihan filem dengan ketegangan daya-ke-muatan individu untuk penahanan muatan yang lebih baik.

Ciri-ciri standard tambahan

- Pagar keselamatan dengan suis pengunci elektrik
- HMI OctoFACE - untuk pengalaman visual pengguna yang lebih baik
- Pemateri Tiada Sentuhan-Tiada Ekor (NT²) menawarkan pengelim berkualiti tinggi tanpa menyentuh muatan

Pilihan

- **Penstabil muatan:** Memastikan muatan yang tidak stabil dalam keadaan baik sepanjang kitaran pembalutan
- **Dispenser helaian atas bersepadu:** Menyediakan pembalutan kalis cuaca automatik tanpa menambah ruang lantai
- **Perisian pos penjuru (CPD):** Memasukkan empat tiang sudut padat pada sudut muatan
- **Sistem pertukaran gulungan (RCS):** Menukar gulungan filem regangan secara automatik, menjimatkan masa dan wang

